

**Anwendung:** Plastifloor®-Reiniger ist ein Lösemittel, das durch seine aggressive Lösekraft in der Lage ist selbst ausgehärtete PMMA-Schichten aufzulösen.

**Eigenschaften:** Plastifloor®-Reiniger ist ein niedrig siedendes Lösemittel mit sehr guter Lösekraft. Es ist leicht entzündlich. Es eignet sich zum Reinigen von Werkzeugen und verschmutzten Bauteilen. Die Beständigkeit der zu behandelnden Materialien ist stets vorher zu prüfen. Plastifloor®-Reiniger eignet sich **nicht** zum Verdünnen von Plastifloor®-Beschichtungsharzen. Geräte nach Möglichkeit vor dem Aushärten reinigen.

**Reiniger-Basis:**

- Plastifloor®-Reiniger auf Aceton-Basis
- Plastifloor®-Reiniger auf Ethylacetat-Basis
- Plastifloor®-Reiniger auf MMA-Basis

**Sicherheits-hinweise:** Plastifloor®-Reiniger ist niedrig siedend und leicht entzündlich (A I). Bei der Verarbeitung sollte stets für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Offene Flammen, Rauchen und Funkenbildung durch Werkzeuge ist unbedingt zu vermeiden da die Dampf- Luft-Gemische explodieren können.

Weitere Hinweise finden Sie auf unseren Sicherheitsdatenblättern.

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind.