

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über
die erforderlichen Untergrundvorbereitungsarbeiten für
alle Plastifloor®- Bodenbeschichtungssysteme

Blatt 1

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
1.			Bodenvorbereitung		
1.01	m ²		Fläche mit Blastrac-Kugelstrahl- anlage 1-8 D, oder Sternlamellenfräse zBsp.: FR 300 je nach Erfordernis in mittlerer Ge- schwindigkeit im Kreuzgang überfahren. Randflächen von Hand mit Flex zur Beschichtung vorbereiten. _____,_____	_____	_____
1.02	m		Dehnfugen in der Fläche von Ver- füllungen mit Handwerkzeug freilegen. Risse in der Fläche aufschneiden. Abrechnung nach Aufmaß. _____,_____	_____	_____
1.03	m ²		Fläche absaugen mit Vakuumsauger zur porentiefen Reinigung. _____,_____	_____	_____
1.04	m		Anschlüsse an Schacht, Einläufen, Kanal oder Maschine mit geeignetem Handwerkzeug schräg einschneiden. Der Anschluss wird so vertieft, daß die Flankenhaftung zur Kante verstärkt wird. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. _____,_____	_____	_____

Übertrag:

_____,_____