

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über Plasti-
floor Einstreubelag zweischichtig
332/Z und 332/V, geeignet für Küchen 5 – 8 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
				Übertrag:	_____,'_____
2.			Plastifloor-Beschichtung		
2.01	m ²		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß. Material: Plastifloor 112 Materialverbrauch: 0,5 kg/m ² pro Lage bis zum Porenschluß Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt. 1 Facharbeiterstunde: 1 kg Kunstharzmörtel: Plastifloor 510 Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenblag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.03	kg/h		Ist bauseits kein ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) vorhanden, kann dieses mit Reaktionsharzmörtel auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern auf Lohn- und Materialnachweis eingebaut werden. Wird der Belag ohne ein ausreichendes Gefälle verlegt, sind Pfützen im Boden nicht auszuschließen.		
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag:	_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über Plasti-
floor Einstreubelag zweischichtig
332/Z und 332/V, geeignet für Küchen 5 – 8 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
			1 kg Kunstharzmörtel: Plastifloor® 510 1 h Verarbeitungszeit:	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.04	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen, Risse kraftschlüssig vergießen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 510 Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
2.04a	m		Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. Metallfugenprofil einbauen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 430 Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
2.05	m ²		Wasserdichte, rißüberbrückend Ausgleichsmembrane auf die grundierte Oberfläche mit Kelle auftragen und mit feuertrocknetem Quarzsand 0,7 -1,2 mm abstreuen. Schichtstärke: 2 – 3 mm Materialverbrauch: 2,5 kg/m ² Plastifloor 332/Z	_____,'_____	_____,'_____
2.06	m ²		Plastifloor-Einstreu-Belag mit Zahn rakel aufrakeln und abziehen, ggf. entlüften. Schichtstärke: 4 mm Materialverbrauch: bis 3 kg Plastifloor 332/V, bis 1,5 kg/m ² Quarzsand 0,06 – 0,2 mm Abstreuen der noch feuchten Beschichtung mit 5-6 kg/m ² Coloritquarzsand 0,7 – 1,2 mm - Rutschfestigkeit R 12		_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über Plasti-
floor Einstreubelag zweischichtig
332/Z und 332/V, geeignet für Küchen 5 – 8 mm

Fortsetzung auf Blatt 4

Übertrag:

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	----	------------------	-----------------	-----------------

Übertrag:

Herstellerbedingte Farb- und Misch-
ungsabweichungen sind möglich,
sie führen nicht zu Gewährleistungs-
ansprüchen.

Hersteller:
Plasti-Chemie Produktionsgesellschaft mbH
Falgardring 1
08223 Falkenstein

Tel.: 03745/74432-0
Fax: 03745/74432-27

2.07.1

m²

Versiegeln der beschichteten Fläche.
Die Versiegelung muß bis zum
Porenschluß erfolgen.

Material: Plastifloor 526
Materialverbrauch: 0,5 – 0,7 kg/m²

2.08

m

Hohlkehle, einschließlich Montage eines
gekanteten Edelstahlprofils an allen auf-
gehenden Wänden, oberflächenfertig
ausbilden. Profilkante oberseitig ver-
siegeln mit PU-Dichtstoff.
Material: Plastifloor 510/H, Coloritquarzsand
Höhe: 5 cm nach EG-Norm
Farbe: wie Bodenfläche

3.

Baustelleneinrichtung

3.01

psch

- Baustelle einrichten, Geräte und
Maschinen während der gesamten Bauzeit
vorhalten
- CM-Messung ausführen und protokollieren
- 1 Haftzugmessung ausführen und
protokollieren
- Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen
- An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x
- Auslösungen für unser Personal

Fortsetzung auf Blatt 5

Übertrag:

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über Plasti-
floor Einstreubelag zweischichtig
332/Z und 332/V, geeignet für Küchen 5 – 8 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
-------------	--------------	-----------	-------------------------	------------------------	------------------------

Übertrag: _____,_____

TITELZUSAMMENSTELLUNG

Bodenvorbereitung

Plastifloor-Beschichtung

Baustelleneinrichtung

Nettosumme _____,_____

Mehrwertsteuer _____ % _____,_____

Gesamtsumme _____,_____