

Anwendung: Plastifloor® SL Füllstoff dient als Zusatzstoff für Plastifloor®-Harze.

Eigenschaften: Plastifloor® SL Füllstoff besteht aus Kristallquarzsanden. Diese zeichnen sich durch einen hohen SiO₂ – Gehalt und die Abwesenheit von Huminstoffen und anderen Verunreinigungen aus.

Lieferform: 25 kg Spezialpapiersack

Hinweise: Verpackte Produkte unterliegen der normalen Alterung und sollten nicht länger als 6 Monate gelagert werden. Weitere Hinweise können Sie unserem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Kornverteilung:

Korngröße [mm]	Anteil [Masse%]
> 0,4	< 0,5
0,1 -0,4	ca. 50
0-0,1	ca. 50

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind.